

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

Οι ανάγκες του καλαμποκιού για μια υψηλή απόδοση υπολογίζονται ως εξής:

Άζωτο (N) 29 kg /στρ. Μαγνήσιο (MgO) 5 kg/στρ.

Φώσφορος (P2O5) 9 kg /στρ. Ασβέστιο (CaO) 5 kg /στρ.

Κάλιο (K2O) 20 kg /στρ.

Προτείνουμε για βασική λίπανση το 20-10-10, 50 kg/στρ.

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
Τελευταίο σκάλισμα	Νιτρική αμμωνία (34-0-0) η ουρία (46-0-0)	30 kg/στρ.
15 μέρες μετά και μέχρι την πλήρη ανθοφορία	E. SOLUBLE 30-10-10 + TE Σε κάθε πότισμα μέχρι την πλήρη ανθοφορία.	5 kg/στρ.

ΔΙΑΦΥΛΛΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

Στάδιο	Σκευάσματα που χρησιμοποιούμε	Δοσολογία
5 πρώτα φύλλα	AGTERPHOS Zn (0-28-9 + 9 % Zn) Δίνουμε ώθηση στην ανάπτυξη των φυτών κατά τη διάρκεια του κρύου και υγρού καιρού. 1 εφαρμογή	300 ml/στρ.
7ο φύλλο, μέχρι την έναρξη της ανθοφορίας	E FOLIAR 30-10-10 + TE, Σίδηρος (Fe) EDTA 0,4%, Ψευδάργυρος EDTA 0,2%, Βόριο (B) 0,2%, Μαγνήσιο (Mn) EDTA 0,2%, Χαλκός (Cu) EDTA 0,04%, Μολυβδαίνιο (Mo) 0,002%, Μαγνήσιο (MgO) EDTA 0,2% 2-3 εφαρμογές ανά 15 μέρες	300- 500 gr/στρ.

Τα περισσότερα από τα διαφυλλικά σκευάσματα που προτείνουμε συνδυάζονται με τα σκευάσματα φυτοπροστασίας. Συνιστάται η πραγματοποίηση δοκιμής πριν από την προετοιμασία του μίγματος.

Συμβουλευτείτε πάντα τους τοπικούς γεωπόνους !